Automatikus huzal előadagoló fizető dob 220V, 8,8 kg WPM-02

Model No. WPM-02



SPECIFICATIONS

Modell szám	WPM-02
Súly	8,8 kg
Feszültség	AC 220V 50Hz
Terhelhetőség	⩽14 kg
Névleges teljesítmény	0,1 kW
Megfelelő vezetékek	minden elektromos vezeték, kivéve lapos kábelek

A WPM-02 kompakt huzal-előadagoló, amely orsóról adja a huzalt vágó-csupaszító sorba. Egy legfeljebb 14 kg-os orsó ül központosító csapon egy forgó tányérban, amelyet 0.1 kW-os motor hajt AC 220 V 50 Hz-en. Az egység 8.8 kg, és kézzel vihető padok között.

A tányér az orsóval együtt fordul, így a huzal oldalirányú húzás nélkül hagyja el a tekercset, a vágó adagológörgőire ható húzás pedig közel nulla marad. Ez megszünteti a statikus orsóról való adagolás két hibáját: a huzal megszorul a hordón és rövidre szakad a késnél, illetve a tekercs laza hurkokká omlik, amikor a gép megáll. A tányér pereme a letekeredés során egyben tartja a tekercset. Bármilyen elektromos huzal futtatható, kivéve a sík és szalagkábelt.

Ez a választék legkisebb leadó egysége. A WPM-F003 padlóváz 750 W-os motorral és 50 kg kapacitással, a WPM-C002 20 kg-ot hordoz két motorral és tíz sebességfokozattal, a WPM-E001 és a WPM-E005 pedig négy, illetve öt orsót adagol egyszerre. A WPM-02 az egyetlen kis orsó egysége egy padon.

Fő jellemzők

1. 14 kg orsókapacitás forgó tányéron, központosító csappal, amely a huzalt a tekercsről hajtja le, nem statikus hordóról húzza.

2. 0.1 kW-os motor AC 220 V 50 Hz-en, méretezve arra, hogy könnyű hurkot tartson anélkül, hogy túlfutna egy kis orsón.

3. 8.8 kg nettó tömeg, kézzel mozgatható padok között, targonca nélkül.

4. Előlapi sebességtárcsa és főkapcsoló, a tányér a házba süllyesztve, alacsony padmagasságért.

5. Minden elektromos huzalt futtat a sík és szalagkábel kivételével, a bekötőhuzaltól a kis tápkábelig.

6. A tányér pereme a letekeredés alatt egyben tartja a tekercset, ami megakadályozza, hogy az orsó szétessen, amikor a mag közelébe ér.

Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Típus	WPM-02
Géptípus	Kompakt huzal-előadagoló / leadó egység
Terhelhetőség	⩽14 kg
Névleges teljesítmény	0.1 kW
Feszültség	AC 220 V, 50 Hz
Alkalmas huzalok	Minden elektromos huzal, kivéve a sík kábeleket
Orsó helyzete	Függőleges, forgó tányéron, központosító csappal
Nettó tömeg	8.8 kg

Alkalmazások

— Asztali leadás vágó-csupaszító gép előtt, legfeljebb 14 kg-os orsókkal

— Kis sorozatú és mintacellák, ahol a huzal műszakonként többször változik

— Háztartásigép-kábelkészlet gyártás: szigetelt egyerű huzal adagolása vágófejbe

— Huzal visszatekercselése ömlesztett tekercsekről kisebb munkorsókra

— Panelműhely-vezetékkészlet: bekötőhuzal leadása kézi vágóállomásra



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

WPM-02 pay-off reel diagram labelling nut, bearing, bobbin and wire reel

FAQ

Milyen huzaltípusokat és terhelési kapacitást támogat a WPM-02 kompakt automatikus huzal-előtoló?

A WPM-02 a lapos kábelek kivételével minden elektromos huzalt kezel, legfeljebb 14kg terhelési kapacitással. Ez kompakt előtolási lehetőséget nyújt szabványos kerek huzalhoz kábelköteg-feldolgozásban.

Hogyan érzékeli a WPM-02 automatikus huzal-előtoló gép a huzaligényt?

A WPM-02 automatikusan reagál az igényre: mikroszámítógépes induktorral végzi az automatikus huzal-előtolást. A kezelőnek nem kell kézzel kiengednie a huzalt, miközben a későbbi gép fogyasztja.

Mely huzalfeldolgozó gépekkel párosítható a WPM-02 előtoló?

A WPM-02 kompatibilis huzalvég-krimpelő gépekkel, huzaltekercselő gépekkel, huzalvágó gépekkel és huzalforrasztó gépekkel. Így egy kábelköteg-sor több pontján is integrálható.

Milyen tápellátás- és tömegadatok jellemzik a WPM-02 gépet?

A WPM-02 AC 220V 50Hz-en működik, névleges teljesítménye 0.1kw. Mindössze 8.8kg tömegével elég könnyű ahhoz, hogy a termelési igények változásával gépek között mozgassák.

Képes a WPM-02 automatikus huzal-előtoló mindkét irányban adagolni a huzalt?

Igen. A pozitív és negatív kapcsolás, valamint a tetszőleges adagolás beépített, így az előtoló szükség szerint előre vagy visszafelé mozgathatja a huzalt. Ez a rugalmasság segít, amikor a sor több gépe eltérő ütemben ciklizál.