Automatikus Kábeltekercselő Gép - Nagy Kapacitású, Lábpedálos WPM-2009L

Model No. WPM-2009L



SPECIFICATIONS

Feszültség	AC220V / 50HZ vagy AC110V / 60HZ
Tekercselési hossztartomány	beállított
Tekercselési számok	bemutatja
Méret	L485×W420×H340mm
Tekercselési sebesség	beállított
Tekercselő rúd távolság	50-300mm (testreszabható)

A WPM-2009L állítható sebességgel és állítható tekercselési hosszal tekercseli a kábelt és a tömlőt, tekercsenként előre beállított menetszámot tartva. Az 50–300 mm-es tekercselőrúd-távolság beállítja a tekercsszélességet, így egy gép fedi a keskeny és a széles, lapos tekercseket is. A tekercset lábpedállal oldja ki, így mindkét kéz a vezetéken marad a tekercs kialakítása közben.

A kézi tekercselés a teljes tekercs idejére lefoglal egy kezelőt, és az eredmény a csukló sebességétől és mozgásterjedelmétől függ. A 2009L beállított sebességgel hajtja a tekercselést, és a beállított menetszámnál áll meg, a gyártó pedig 75%-os munkaerőköltség-csökkenést ad meg a kézi tekercseléshez képest. A tekercsszélesség és -hossz a gépbeállításokból adódik, nem abból, ahogyan a kezelő a vezetéket tartja.

A két 2009-es modell közül ez a nagyobb: 485 x 420 x 340 mm érintőképernyővel, lábpedálos kioldással és 50–300 mm-es rudazattávolsággal, egyedi tekercsméretekkel, szemben a 400 x 280 x 400 mm-es billentyűs változattal. Egyik modell sem kötöz; a tekercselés és kötözés egy ciklusban a 212-es sorozattal folytatható, amely a tekercselő fejhez kötőfejet ad.

Fő jellemzők

1. Tekercselőrúd-távolság 50–300 mm, ami a tekercsszélességet és a tekercsátmérőt is meghatározza.

2. A tekercselési sebesség és hossz állítható, a menetszám előre beállítható.

3. Lábpedálos tekercskioldás, így mindkét kéz a kábelen marad a tekercselés alatt.

4. Paraméterbevitel érintőképernyőn; egyedi tekercsméretek kérésre.

5. Csak tekercselés - nincs kötőfej; külön kötözőgéppel vagy kézi kötözéssel párosítható.

6. AC 220 V 50 Hz vagy AC 110 V 60 Hz; 485 x 420 x 340 mm asztali váz.

Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Típus	WPM-2009L

Paraméter	Specifikáció
Funkció	Csak tekercselés (kötözés nélkül)
Tekercselőrúd-távolság	50–300 mm
Tekercselési hossztartomány	Állítható
Menetszám	Előre beállított
Tekercselési sebesség	Állítható
Feszültség	AC 220 V 50 Hz vagy AC 110 V 60 Hz
Méretek	485 x 420 x 340 mm
Testreszabás	Elérhető

Alkalmazások

— Kábel- és tömlőtekercselés: hajlékony kábel és tömlő feltekercselése beállított szélességre és átmérőre.

— Tápkábelgyártás: kábelkötegek tekercselése szalagozás, zacskózás vagy dobozolás előtt.

— OEM egyedi tekercsek: nem szabványos tekercsméretek tárolt beállításokból.

— Kábelkereskedelem: ömlesztett hosszak újratekercselése fix szélességű, értékesíthető tekercsekké.

— Készülék- és berendezésgyártók: a beszállított vezetékek feltekercselése készletezéshez és szállításhoz.


3 kind of motor for you choose
NU
8
12
18
2DM2280



























FAQ

Milyen típusú anyagokat tud kezelni a WPM-2009L automata kábeltekercselő gép?

A WPM-2009L ipari huzalfeldolgozásra tervezték, és hatékonyan tekercselhet különféle rugalmas anyagokat, beleértve az elektromos vezetékeket, kábeleket, tömlőket és köteleket. Beállítható sebessége és feszességbeállításai sokoldalúvá teszik különböző átmérők és az általában kábelköteg-összeszerelésben és általános gyártásban használt anyagtípusok számára.

Hogyan javítja a termelékenységet az automata lábtámla működtetés?

Az integrált lábtámla lehetővé teszi a kezelő számára, hogy kézmentesen indítsa és állítsa meg a tekercselési folyamatot, ami gyorsabb ciklusidőt és biztonságosabb működést tesz lehetővé. Ez a funkció, a gép automata tekercselő funkciójával kombinálva, jelentősen leegyszerűsíti a munkafolyamatot, és kulcsfontosságú tényező a kézi tekercselési módszerekhez képest akár 75%-kal csökkentett kézi munkaerőköltségekben.

Beállítható-e a tekercs hossza és a tekercselési sebesség ezen a gépen?

Igen, a WPM-2009L kábeltekercselő gép teljesen beállítható sebességet és előre beállított hosszszabályozást kínál. Pontosan kalibrálhatja a forgási sebességet különböző anyagokhoz, és beállíthatja a kívánt tekercshosszt az egységes, egyenletes tételek érdekében. Ez a beállíthatóság elengedhetetlen a konkrét gyártási követelmények teljesítéséhez és a kiváló minőségű, megismételhető eredmények biztosításához.

Mik az elsődleges előnyei egy olyan automata kábeltekercselő gép használatának, mint a WPM-2009L?

Az elsődleges előnyök közé tartozik a drámai munkaerő-megtakarítás, a megnövekedett tekercselési sebesség és konzisztencia, valamint a csökkentett munkásfáradtság. Ez az ipari huzaltekercselő gép automatizálja az ismétlődő kézi feladatot, minimalizálva az emberi hibát és az anyagpazarlást. Növeli az általános termelési hatékonyságot, javítja a munkahelyi biztonságot, és professzionális, szoros tekercseket szállít, amelyek ideálisak a csomagoláshoz, tároláshoz vagy további feldolgozáshoz.

Alkalmas-e a WPM-2009L nagy mennyiségű termelési környezetekre?

Teljes mértékben. A WPM-2009L automata tekercselő gépet ipari tartósságra és folyamatos üzemre építették. Robusztus kialakítása, kombinálva a beállítható automatizálási funkciókkal, ideális kábelköteg-felszerelési megoldássá teszi műhelyek és gyárak számára, amelyek nagy mennyiségű teljesítményigénnyel rendelkeznek. Megbízhatóan kezeli a hosszabb ideig tartó használatot, miközben fenntartja a pontosságot, és segít a termelési kapacitás skálázásában.