Feszültségmentes Koaxiális Kábel Előadagoló Gép WPM-K203

Model No. WPM-K203



SPECIFICATIONS

Modell	WPM-K203
Elérhető huzalméret	Φ0,6-5 mm
Max. adagolási sebesség	2,5 m/s
Max. orsó súlya	25 kg
Tápegység	220V/50Hz
Súly	40 kg
Méret	830x550x950 mm

A WPM-K203 feszességmentes előtoló koaxiális és kisméretű vezérlőkábelekhez, Φ0.6-5 mm külső átmérőig. Legfeljebb 25 kg-os tekercsről csévél le, és legfeljebb 2.5 m/s sebességgel adja tovább egy csupaszító vagy préselő állomásra, 220 V 50 Hz egyfázisú táplálásról. Az állvány 830×550×950 mm, tömege 40 kg, így az egység a táplált gép mellé áll, nem külön sorba.

A koaxiális kábel puha dielektrikumot és vékony köpeny alatti fonott árnyékolást hordoz. Álló tekercsről egyenesen húzva a dielektrikum minden ütemnél terhelődik, ami megváltoztatja a kapacitást, és a belső ér elmozdulhat az árnyékoláson belül. A K203-nál a kábelt egy függőleges sínen mozgó tánckar által tartott hurokba húzzák, és a hajtás a kar helyzetét követi; a következő gép tehát a hurokból vesz kábelt, míg a tekercs csak annak utántöltésére fordul, és az ütemek között a kimeneti húzás megszűnik.

Az előtoló csoporton belül a WPM-02 a kompakt egység 8.8 kg-mal és 14 kg kapacitással, a WPM-F001 és a WPM-F003 pedig 750 W-os motort használ 50 kg-hoz és 60 kg-hoz, közzétett vezetéktartomány nélkül. A WPM-500C 35 kg-os tekercsekhez készül, 85-320 mm belső átmérővel. A K203 az egyetlen ezek közül, amelyet ilyen szűk, Φ0.6-5 mm-es vezetéktartományra és 2.5 m/s-os adagolási sebességre adtak meg.

Fő jellemzők

1. Kábeltartomány Φ0.6-5 mm, RG típusú koaxot, triaxot és vékony köpenyű vezérlőkábelt lefedve.

2. Adagolási sebesség 2.5 m/s-ig, a következő gép üteméhez állítva.

3. Függőleges sínen mozgó tánckar pufferként szolgáló kábelhurkot tart; a hajtás a kar helyzetét követi, így a lecsévélés igényvezérelt, nem folyamatos.

4. 25 kg-os tekercskapacitás az oszlop bal oldali orsóján, a tekercsperem az állványtól szabadon.

5. Kimeneti vezetőgörgő-készlet a kábel egy vonalba állítására egy asztali csupaszító belépési magasságával, ahogy az egység állványon álló gépet ellátva látható.

6. Az oszlop tetején lévő vezérlődoboz indítógombot és gomba alakú vészleállítót tart elérhető helyen; 220 V 50 Hz, 40 kg négy szintezőtalpon.

Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Típus	WPM-K203
Gép típusa	Feszességmentes tánckaros előtoló
Alkalmazható vezetékméret	Φ0.6-5 mm
Max. adagolási sebesség	2.5 m/s
Max. tekercstömeg	25 kg
Tápellátás	220 V / 50 Hz
Méretek	830×550×950 mm
Tömeg	40 kg

Alkalmazások

— Autóipari kamerás és antennacsatlakozók: RG típusú koax lecsévélése csupaszítás és kábelhüvely-préselés előtt

— RF- és műsorszóró patch-kábel szerelése: koax 25 kg-os tekercsről vágó-csupaszító gépbe

— Set-top box és router jumper sorok: vékony koax asztali csupaszítóhoz, a dielektrikum nyúlása nélkül

— Mérő- és műszerkábel szerelése: köpenyezett kábel, ahol a belső ér nem nyúlhat meg

— Koax csupaszító cellák nagy ütemszámmal, ahol a tekercs tehetetlensége egyébként húzná a belső eret



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

WPM-K203 pay-off reel guide showing spool on the dish

FAQ

Milyen huzalméreteket és orsósúlyokat kezel a WPM-K203 feszültségmentes koaxiális kábel-előtoló gép?

Φ0.6-5mm közötti huzalt fogad, és legfeljebb 25kg súlyú orsókat támogat. Ez a tartomány a finom koaxiális kábelektől a folyamatos kábelfeldolgozásban használt nehezebb orsókig terjed.

Mekkora a WPM-K203 feszültségmentes koaxiális kábel-előtoló gép maximális adagolási sebessége?

A maximális adagolási sebesség eléri a 2.5m/s-t. Az automatikus adagolással párosítva ez az átbocsátás ellátja a nagy volumenű koaxiális kábelvágó és -csupaszító sorokat anélkül, hogy a huzalt túlterhelné.

Milyen integrált funkciókat tartalmaz a WPM-K203 koaxiális kábel-előtoló gép?

Egy beépített huzalegyenesítő, egy kettős motorrendszer és több érzékelő működik együtt. Az egyenesítő eltávolítja az orsó görbületét, a kettős motorok hajtják az adagolást, az érzékelők pedig figyelik a futást, hogy feszültségmentesen tartsák a lecsévélést.

Milyen tápellátást és fizikai adatokat igényel a WPM-K203 gép?

220V/50Hz tápellátással működik, tömege 40kg, méretei 830x550x950mm. Ez az önálló keret elég kompakt ahhoz, hogy a meglévő vágó vagy csupaszító berendezések mellé kerüljön ugyanazon a soron.

Automatikus adagoló-e a WPM-K203 feszültségmentes koaxiális kábel-előtoló gép?

Igen, az adagolás teljesen automatikus. Beépített egyenesítővel és érzékelővel figyelt kettős motorrendszerrel a gép állandó, feszültségmentes lecsévélést tart fenn, így a kábel stabil állapotban érkezik a későbbi berendezésekhez.