Automatikus huzalkrimpelő és vízzáró behelyező gép WPM-078H

Model No. WPM-078H



SPECIFICATIONS

Modellszám	WPM-078H
Teljesítmény	AC220V/50-60Hz
Kapacitás	2000-3000 db/óra (L=150mm)
Huzaltartomány	0,3-2,5 mm^2, AWG28-AWG14
Vágási hossz	45-3000 mm (testreszabható)
Vágási pontosság	0,5 mm + vágási hossz x 0,2%
Csupaszítási hossz	0,5-8 mm (testreszabható)
Megfelelő applikátor	OTP, európai, koreai
Krimpelési löket	30 mm (40 mm opcionálisan)
Légnyomás	5-6 kgf

huzalkrimpelő és vízzáró behelyező gép, víztömítés behelyező gép, behelyező gép
Ez a krimpelő gép egy automatikus huzal mindkét oldalon krimpelő és vízzáró behelyező gép.
Automatikusan táplálja a víztömítést rezgőlemezzel, helyezze be a víztömítést a kapcsok krimpelése előtt.
Teljesítmény: AC220v / 50 / 60hz
Funkciók: Huzalvágás, mindkét vége csíkos, egyik oldal/mindkét oldal krimpelése és kábel víztömítésének behelyezése.

Kapacitás: 2000db ~ 3000db / h (L = 150MM)
Huzaltartomány: 0,3 ~ 2,5 nmm, AWG28 #-AWG14 #
Vágási hossz: 45-3000mm (testreszabható)
Vágási pontosság: 0,5 mm + vágási hossz x 0,2%
Csupaszítási hossz: 0,5-8 mm (testreszabható)
Megfelelő applikátor: OTP applikátor, európai applikátor és koreai applikátor
Krimpelési löket: 30 mm (40 mm opcionálisan)
Légnyomás: 5-6 kgf

Feldolgozási eredmény kijelző











Product Images



FAQ

Mi az Automata Huzalpréselés és Vízszigetelő Tömítés Behelyező Gép, a WPM-078H elsődleges funkciója?

A WPM-078H egy teljesen automata ipari gép, amelyet a kábelköteg gyártás folyamatának egyszerűsítésére terveztek. Elsődleges funkciója, hogy egy integrált műveletben egyszerre préselje meg a huzal mindkét végét és helyezzen be víztömítéseket. Ez az automatizálás jelentősen növeli a hatékonyságot és az egyenletességet azokban a gyártási folyamatokban, amelyek vízálló vagy környezeti szigetelésű csatlakozásokat igényelnek.

Milyen huzalspecifikációkat tud kezelni a WPM-078H gép?

A WPM-078H sokoldalú és széles skálájú huzalspecifikációkat képes kezelni. 0,3 és 2,5 négyzetmilliméter (mm^2) közötti keresztmetszetű vezetékeket dolgozhat fel. Emellett a huzalokat 45 mm és 3000 mm közötti pontos hosszúságokra vágja, ami széles körű kábelköteg alkalmazásokhoz teszi alkalmassá az autóiparban, a háztartási készülékekben és az ipari vezérlő rendszerekben.

Mekkora a termelési sebessége ennek az automata huzalpréselő gépnek?

A WPM-078H nagy sebességű termelési képességeket kínál, óránként 2000 és 3000 darab között dolgoz fel. Ez a teljesítmény ideális megoldást jelent a közepes és nagy mennyiségű gyártási környezetek számára, segítve csökkenteni a munkaerőköltségeket, minimalizálni az emberi hibákat és teljesíteni a kábelköteg szerelvények igényes gyártási ütemterveit.

Hogyan járul hozzá a WPM-078H a kábelköteg gyártáshoz?

Ez a gép számos kulcsfontosságú előnnyel jár: két kritikus lépést (préselés és tömítés) automatizál egy zökkenőmentes folyamattá, biztosítva az egyenletes minőséget és a megbízható vízszigetelést. Növeli a termelékenységet a nagy sebességével, csökkenti a kézi munkát, és minimalizálja az anyagpazarlást a pontos vágás és préselés révén. Megbízhatósága és következetessége ideális tartós, kiváló minőségű kábelkötegek gyártásához az autóiparban, a hajóiparban és a kültéri berendezéseknél.

Alkalmas-e a WPM-078H előre vágott huzalak feldolgozására, vagy tartalmaz huzalvágást is?

A WPM-078H egy teljesen integrált huzalfeldolgozó gép. Automatikus huzalvágást is tartalmaz a ciklusának részeként. A gép megméri, a programozott hosszúságra (45-3000 mm) vágja a huzalt, szükség esetén lecsupaszítja a végeket, majd automatikusan továbbmegy a érintkezők préseléséhez és a víztömítések behelyezéséhez. Ez a teljes automatizálás megszünteti a külön vágási és előfeldolgozási lépések szükségességét.